

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ
СМАЗКА С МОДИФИКАТОРОМ ТРЕНИЯ

QS GREASE 222 HD

premium

С ОХЛАЖДАЮЩИМ ЭФФЕКТОМ!



Высокотемпературная пластичная смазка на основе высокоочищенного минерального базового масла и комплексного литиевого загустителя с добавлением антифрикционных, противо-задирных, противоизносных, антиокислительных присадок и адгезио-демпфирующих компонентов



ВЫСОКИЕ
ТЕМПЕРАТУРЫ

Li Complex
MIN **NLGI 2**



ДЛЯ НАГРУЖЕННЫХ
УЗЛОВ

Преимущества:

- Снижение температуры узлов за счет уменьшения коэффициента трения на рабочих поверхностях подшипников
- Высокое сопротивление износу
- Хорошая адгезия к металлической поверхности
- Совместимость с большинством смазок с обычными мыльными загустителями
- Хорошая прокачиваемость в системах АЦСС до - 15 °С
- Отличная работоспособность в условиях повышенной нагрузки и температуры

Применение:

Смазка QS GREASE 222 HD Premium предназначена для работы с тяжело нагруженными коренными подшипниками щековых дробилок или иными подшипниками качения и скольжения, которые эксплуатируются при высокой температуре, нагрузке и скорости в течение длительного периода времени.

Пригодна в качестве универсальной смазки общего назначения

Класс консистенции по NLGI – 2/ Вязкость базового масла - 180 сСт

Рекомендованный диапазон рабочих температур от - 40 °С до + 180 °С




ЭКСКАВАТОРЫ



**ЩЕКОВЫЕ
ДРОБИЛКИ**



**КОММЕРЧЕСКИЙ
ТРАНСПОРТ**



ФАСОВКА

**400мл
18 кг
170 кг**

Характеристики:

ПОКАЗАТЕЛЬ	НОРМА	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ
Внешний вид и цвет	Однородная масса синего цвета	Визуально
Тип загустителя	Комплексный литиевый	-
Температура каплепадения, °С, не ниже	280	ГОСТ 6793
Пенетрация, 0,1 мм	265- 295	ГОСТ 5346
Коллоидная стабильность % выделенного масла, не более	12	ГОСТ 7142
Класс консистенции по NLGI	2	-
Рекомендованный диапазон рабочих температур, °С	от минус 40 до плюс 180	-
Кинематическая вязкость базового масла, сСт, при 40°С	180	ГОСТ 33-2000
Коррозионное воздействие на металлы	Выдерживает	ГОСТ 9.080
Нагрузка сваривания (Рс), кгс, не менее	355	ГОСТ 9490
Диаметр пятна износа Ди (нагрузка 392 Н, 1 час), мм, не более	0,50	ГОСТ 9490

Заменяет смазки

MOBIL Mobilgrease XHP 222
 Total MULTIS COMPLEX HV 2
 Shell Gadus S3 High Speed Coupling
 Shell Gadus S3 V220C
 Statoil UniWay LiX 62
 Statoil GREASEWAY HT 2
 Statoil Wheel Bearing Grease

Castrol Agri Grease Plus
 Castrol LCG 2 Grease
 Castrol LMX
 Fuchs RENOLIT DURAPLEX EP 2
 Fuchs RENOLIT LX-PEP 1/2
 Fuchs LAGERMEISTER LX EP 2
 Fuchs RENOLIT LX-PEP 2
 Fuchs RENOLIT LX-N EP 2

SKF LGWA 2
 Liebherr Universalfett 9900
 BPW ECO-LI91
 LUKOIL THERMOFLEX EP 180-2
 Gazpromneft Grease LX EP 2
 SwdRheinol LKW EP-Radlagerfett KP2N-30