

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ПОЛИМОЧЕВИННАЯ СМАЗКА

QS GREASE Polyrex

Смазка изготовлена на основе минерального базового масла и полимочевинного загустителя, содержит противоизносные и противозадирные присадки и полимеры для улучшения адгезии и коллоидной стабильности, а также комплекс присадок, ингибирующих коррозию и придающих антиокислительные свойства. QS GREASE Polyrex обеспечивает отличную защиту от износа в широком диапазоне температур.




Преимущества:

- Низкая зольность.
- Широкий диапазон рабочих температур.
- Высокая стойкость к окислению и длительный срок службы смазочного материала.
- Совместимость с большинством других смазок с обычными мыльными загустителями.
- Превосходная защита от коррозии.
- Совместима со смазками на основе литиевого или полимочевинного загустителя.

Применение:

QS GREASE Polyrex предназначена для скоростных подшипников электродвигателей, вентиляторов, высокотемпературных насосов и аналогичного оборудования, подходит для смазывания подшипников бумагоделальных, текстильных и сушильных машин. Диапазон рабочих температур от - 40°C до + 180°C.



ДЛИТЕЛЬНЫЙ
ПЕРИОД
ЭКСПЛУАТАЦИИ




ПОДШИПНИКИ
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ



ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН
РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР



ВЫСОКИЕ
ПРОТИВОЗАДИРНЫЕ
СВОЙСТВА



ФАСОВКА

400 мл
18 кг
170 кг

Характеристики:

ПОКАЗАТЕЛЬ	НОРМА	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ
Внешний вид	Однородная масса бежево-коричневого цвета	Визуальный
Тип базового масла	Минеральное	-
Тип загустителя	Полимоочевинный	-
Диапазон рабочих температур	от - 40 °C до +180 °C	-
Температура каплепадения, °C, не ниже	260	ГОСТ 6792
Пенетрация при плюс 25 °C, 0.1 мм	245-275	ГОСТ 5346
Класс консистенции по NLGI	2/3	-
Кинематическая вязкость базового масла с полимерами при + 49°C, м²/с	90-100	ГОСТ 33-2000
Испытание на коррозию на пластинах из стали	Выдерживает	ГОСТ 7142
Смазывающие свойства на четырехшариковой машине трения при плюс (20±5) °C: - нагрузка сваривания Рс, Н(кгс), не менее - критическая нагрузка Рк, Н(кгс), не менее - показатель износа Ди при осевой нагрузке 40 кгс·м и продолжительности испытания 1 час, мм, не более	250 94 0,6	ГОСТ 9490

Заменяет смазки*

Mobil Polyrex EM
Mobil Polyrex EM 103
SKF LGHP 2

*при выборе в качестве заменителя проконсультируйтесь со специалистом