

МНОГОЦЕЛЕВАЯ ПЛАСТИЧНАЯ СМАЗКА

QS GREASE SUPER EP-2



QS GREASE SUPER EP-2 — универсальная смазка с превосходными противозадирными и противоизносными свойствами, производится на основе высоковязкого минерального масла и литиево-кальцевого загустителя с добавлением твердых антифрикционных присадок.

Li-Calcium

MIN 2 NLGI



Преимущества:

- Высокое сопротивление износу.
- Универсальность.
- Широкий диапазон рабочих температур.
- Совместимость с большинством других смазок с обычными мыльными загустителями.
- Устойчивость к окислению.
- Высокая механическая стабильность.
- Хорошая адгезия к металлам.
- Прокачивается в централизованных системах подачи смазки.

Применение:

Смазка QS Grease SUPER EP-2 содержит в составе твердые антифрикционные добавки и рекомендуется для сильно нагруженных узлов конвейерного оборудования, головных гаек конусных дробилок, нагруженных подшипников качения и скольжения, шарниров и поверхностей скольжения, втулочно-пальцевых соединений дорожно-строительной техники, работающей в очень тяжелых условиях. Диапазон рабочих температур от - 40°C до + 120°C.



КОНВЕЙЕРНЫЕ
СИСТЕМЫ




КОММЕРЧЕСКИЙ
ТРАНСПОРТ



ДОРОЖНО-
СТРОИТЕЛЬНАЯ
ТЕХНИКА



ГОРНО-
ДОБЫВАЮЩАЯ
ТЕХНИКА



ФАСОВКА

400 мл
18 кг
170 кг

Характеристики:

ПОКАЗАТЕЛЬ	НОРМА	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ
Цвет	Однородная масса черного цвета	Визуально
Вязкость базового масла при 40°C, ммг/с	180	ГОСТ 33
Температура каплепадения, °C, не ниже	195	ГОСТ 6793
Пенетрация, 0.1 мм	265-295	ГОСТ 5346
Коллоидная стабильность % выделенного масла, не более	12	ГОСТ 7142
Класс консистенции по NLGI	2	-
Смазывающие свойства на четырёхшариковой машине трения при плюс (20±5) °C: - критическая нагрузка P _к , кгс, не менее - нагрузка сваривания P _с , кгс, не менее - показатель износа Oи при осевой нагрузке 40 кгс м продолжительности испы- тания 1 час, мм, не более	94 315 0,65	ГОСТ 9490

Заменяет смазки*

MOBIL Mobilux EP
Shell Gadus S2 V100 2
Shell Gadus S2 V145KP
Shell Gadus S2 V220 2
Shell Gadus S2 V220AD
ENI-AGIP GREASE MU EP-2
Fuchs RENOLIT LZR 2 H
Fuchs RENOLIT MP

Fuchs LAGERMEISTER EP 2
Fuchs LAGERMEISTER LP 2
Fuchs LAGERMEISTER SL
Fuchs RENOLIT FEP-SERIES 2
Molykote BR2 Plus
Total MARSON WR2
Total PHOENIX EP 2
Total MULTIS FIL EP 2

Chevron Ultra-Duty Grease EP2
Chevron Multifak EP
Shell Gadus S5 V42P
Shell GADUSRAIL S2 TRACTION MOTOR BEARING
LUKOIL POLYFLEX EP 160-2
Gazpromneft Grease L
Gazpromneft Grease L EP-2
Huskey MULTI-PURPOSE GREASE
Huskey E.P. LITHIUM GREASE