

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

техническое (по НД)	Компаунд. Заливочная смесь.
химическое (по IUPAC)	Модифицированная эпоксидная смола
торговое	Компаунд. Заливочная смесь QS Bond на эпоксидной основе для конусных и гирационных дробилок, мельниц. Компонент А.
синонимы	Не имеет

Код ОКПД2
20.30.22

Код ОКП
225721

Код ТН ВЭД
3214900009

Условное обозначение и наименование нормативного, технического или информационного документа на продукцию (ГОСТ, ТУ, ОСТ, СТО, (M)SDS)

ТУ 20.30.22-001-87315838-2021

Заливочный компаунд **QS Bond** для конусных и гирационных дробилок, мельниц.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПАСНОСТИ

Сигнальное слово

Xi – раздражитель
N – экологически
опасный



Краткая (словесная): 9 класс опасности. Вещество жидкое, опасное для окружающей среды.

Подробная: в 16-ти прилагаемых разделах Паспорта безопасности

Состав/компоненты	CAS	Содержание
Бис-фенол-А-эпихлоргидриновая смола	25068-38-6	> 30 - < 40%
Бензиловый спирт	100-51-6	> 1 - < 2%
Глицидиловый эфир	68609-97-2	> 5 - < 8%
Кварц	14808-60-7	> 40 - < 50%

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО «Карьер-Сервис»
(наименование организации)

Санкт-Петербург
(город)

Тип заявителя производитель, поставщик, продавец, экспортер, импортер
(ненужное зачеркнуть)

ОКПО 8 73 1 5 8 3 8

Телефон экстренной связи

8 800 449 44 06

Руководитель организации-заявителя

(подпись)

Багиев О.В. /

(расшифровка)



IUPAC	– International Union of Pure and Applied Chemistry (Международный союз теоретической и прикладной химии)
ОКПД 2	– Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности
ОКПО	– Общероссийский классификатор предприятий
ТН ВЭД	– Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности
№ CAS	– Номер вещества в реестре Chemical Abstracts Service

1. Материал, назначение и информация о компании:**Торговая марка:** QS Bond**Применение продукта:** Компаунд. Заливочная смесь.**Наименование фирмы:** ООО «Карьер-Сервис»**Адрес:** Репищева 20а**Страна:** РФ**Город/индекс:** Санкт-Петербург / 197375**Телефон/факс:** +7(812)4494406**2. Определение опасностей:**

R36/38 Раздражает глаза и кожу.

R43 Возможна сенсибилизация при контакте с кожей.

R51/53 Ядовито для водных организмов, вызывает в водоемах долговременные вредные эффекты.

Сигнальное слово: Xi – раздражитель; N - экологически опасный;

**3. Состав:**

Смола компонент А от двухкомпонентной системы:

Опасные составные вещества	CAS №	%	Классификация
Бис-фенол-А-эпихлоргидриновая смола	25068-38-6	> 30 - < 40%	Xi - раздражитель; R36/38/43/51/53 N - экологически опасный;
Бензиловый спирт	100-51-6	> 1 - < 2%	Xi - раздражитель; R43
Глицидиловый эфир	68609-97-2	> 5 - < 8%	Xi - раздражитель; R36/38/43/51/53 N - экологически опасный;
Кварц (SiO ₂)	14808-60-7	> 40 - < 50%	не требуется

4. Меры первой помощи:**При отравлении ингаляционным путем (после вдыхания):**

Поместить на свежий воздух. Если симптомы продолжаются, обратиться за помощью к врачу.

При контакте с кожей:

Промыть под струей воды с мылом. Обратиться к врачу.

При попадании в глаза:

Промыть под струей воды (в течение 10 минут), при необходимости обратиться к врачу.

При проглатывании:

Прополоскать полость рта, выпить 1-2 стакана воды, не допускать рвоты.

5. Меры обеспечения пожаро и взрывобезопасности:**Рекомендуемые средства тушения пожаров:**

Диоксид углерода, пена, порошок, песок.

средства индивидуальной защиты при тушении пожаров:

Одеть индивидуальные дыхательные аппараты и полный комплект защитной спецодежды.

Продукты горения или возникающие газы:

Оксиды углерода, оксиды азота, раздражающие органические испарения, двуокиси серы

6. Меры предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий

Меры обеспечения индивидуальной и коллективной безопасности:

Не допускать попадания в глаза и на кожу.

Мероприятия, обеспечивающие защиту окружающей среды:

Не позволять продукту проникать в дренажную систему.

Методы нейтрализации и очистки:

Небольшие проливы подтереть бумажными полотенцами и поместить их в контейнер для уничтожения.

При больших проливах абсорбировать на инертные абсорбирующие материал и поместить их затем в закрытый контейнер для уничтожения.

7. Хранение и обращение:

Меры предосторожности при обращении:

Использовать в местах с хорошей вентиляцией.

Не допускать попадания в глаза и на кожу.

Избегать длительных и повторяющихся контактов с кожей с целью минимизации риска сенсибилизации

Условия и сроки безопасного хранения и обращения:

Продукция фасуется в полипропиленовые или металлические ведра объемом 10-11 л.

Хранить емкость в прохладном, хорошо проветриваемом помещении.

Для оптимального срока годности продукт хранить в оригинальной упаковке при 8-28°C.

Срок хранения продукта – 18 месяцев.

8. Средства индивидуальной защиты:



Средства защиты дыхательных путей:

Обеспечить хороший воздухообмен на рабочем месте

Средства защиты рук:

Надеть защитные перчатки.

Средства защиты глаз:

Надеть защитные очки.

Средства защиты кожи:

Во время работы носить защитную спецодежду.

Общие мероприятия по защите и гигиене:

Надлежащая промышленная гигиена должна быть соблюдена. Во время работы не есть, не пить, не курить. Перед едой и в конце работы мыть руки.

Защита окружающей среды:

Исключить возможность попадания продукта в канализацию, почву, растительность и водоемы.

9. Физико-химические свойства:

Внешний вид	вязкая жидкость, серый
Запах:	мягкий
Плотность, г/см ³ (23±2°C)	1,50-1,55

10. Стабильность и реакционная способность

Условия, которых следует избегать:

Устойчив при нормальных условиях хранения или использования

Возможность опасных реакций:

Опасные реакции отсутствуют, если использовать и хранить согласно инструкции

Опасные продукты разложения:

Не известны

11. Токсичность:

Пероральная:

Может вызывать раздражение органов пищеварительного тракта.

При вдыхании:

Может вызывать раздражение органов дыхания

Кожное раздражение:

Может вызывать раздражающее действие на кожу

Глазное раздражение:

Может вызывать раздражение глаза

Повышенная чувствительность:

Могут вызывать аллергические реакции на коже при контакте.

12. Воздействие на окружающую среду:

Мобильность:

Отвержденный компаунд неподвижен.

Общая информация по экологии:

Не сливать в дренажные канавы / в поверхностную воду / грунтовую воду.

Может оказывать длительный губительный эффект на водную среду обитания.

13. Рекомендации по удалению отходов:

Уничтожать в соответствии с местными и национальными законодательными требованиями. Утилизация упаковки в соответствии с ведомственными предписаниями.

Отвержденные остатки продукта утилизируют аналогично бытовым отходам. Полностью очищенную упаковку сдать на переработку или на свалку.

14. Условия транспортировки

Согласно транспортным правилам и нормам, продукт принадлежит к 9 классу опасных грузов. Транспортировать всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки груза на данный вид транспорта. При транспортировке должны соблюдаться меры, обеспечивающие защиту продукта от воздействия окружающей среды, сохраняющие товарный вид и качество.

Номер ООН – 3082.

15. Информация нормативного характера

Этикетки в соответствии с национальными законами и техническими условиями.

16. Дополнительная информация

Эта информация касается только конкретно указанного материала и может не подходить для такого материала, используемого в сочетании с какими-либо другими материалами или в каком-либо процессе. Такая информация является, насколько компании известно и насколько мы убеждены, точной и надежной по данным на указанную дату.

Не дается никакой гарантии, поручительства или заявления, касающихся ее точности, надежности или полноты. В обязанность пользователя входит убедиться в том, что данная информация отвечает его конкретному применению. Перед применением, ознакомьтесь с технической информацией.

