

QS OIL ENGINE EXPERT 15W-40

МОТОРНОЕ МАСЛО

СО СВЕРХВЫСОКИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ

для высоконагруженных дизельных и бензиновых двигателей

QS OIL Engine Expert 15W-40 HD - это всесезонное моторное масло, предназначенное для использования в дизельных двигателях с турбонаддувом или без него, в том числе в коммерческих автомобилях с высокими требованиями к чистоте двигателя и длительными интервалами технического обслуживания. Уникальная рецептура QS OIL Engine Expert обеспечивает превосходную производительность и защиту в любых климатических условиях благодаря своей термической стабильности. Это современное моторное масло, обладающее более высокими эксплуатационными характеристиками по сравнению с традиционными маслами для тяжелых условий эксплуатации того же класса SAE.

QS OIL Engine Expert 15W-40 HD подходит для использования в различных областях применения, включая легковые автомобили, легкие и тяжелые грузовики и другие транспортные средства. Его можно использовать даже с дизельным топливом с повышенным содержанием серы, что может вызвать проблемы у многих аналогичных моторных масел для тяжелых условий эксплуатации.

Продукт совместим со всеми высококачественными моторными маслами и при необходимости может смешиваться без промывки, однако, смешение снижает его потребительские свойства.

Преимущества:

- Оптимизированная защита от износа
- Стабильная смазочная пленка даже при очень горячем масле и/или очень высоких нагрузках
- Защита от коррозии даже при использовании дизельного топлива с повышенным содержанием серы
- Улучшенная защита от образования осадка
- Низкий расход масла на угар

Спецификации:

- ACEA E7
- API CI-4/SL
- GLOBAL DHD-1
- CAT ECF-1-a/ECF-2

РЕКОМЕНДАЦИИ QS GROUP:

CAT ECF-1a/ECF-2;

DEUTZ DQC III-18;

MAN M 3275-1;

RENAULT RLD/RLD-2;

VOLVO VDS-3;

ALLISON C-4;

NH 330H;

DTFR 15B110 (MB 228.3);

CUMMINS CES 20076/7/8;

CAT TO-2;

MACK EO-N;

DETROIT DIESEL 93K215;

CUMMINS CES 20071/2;

CASE MS 1121;

MTU DDC TYPE 2;

IVECO 18-1804 CLASSE T2 E7.

QS OIL ENGINE EXPERT 15W-40

МОТОРНОЕ МАСЛО

СО СВЕРХВЫСОКИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ

для высоконагруженных дизельных и бензиновых двигателей

Типовые физико-химические характеристики:

ПОКАЗАТЕЛИ	ЕДИНИЦА	ЗНАЧЕНИЕ	МЕТОД
Класс SAE		15W-40	DIN 51 511
Плотность при 15°C	г/мл	0,875	DIN 51 757
Температура вспышки	°C	240	DIN 2592
Температура застывания	°C	-36	DIN 3016
Вязкость, при - 20 °C (CCS)	мПа·с	5300	ASTM D 5293
при 40°C	мм ² /с	114,3	DIN 51 562
при 100°C	мм ² /с	15,3	DIN 51 562
Индекс вязкости	г/мл	140	DIN 2909
Щелочное число	мг КОН/г	10,5	ASTM D 2896

Здоровье, Безопасность и Окружающая среда

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения, этот продукт не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды.

Избегайте попадания масел на кожу. При работе с отработанным маслом пользуйтесь защитными перчатками/рукавицами. При попадании масла на кожу его необходимо сразу смыть водой с мылом.

Отработанное масло необходимо отправлять на специализированные пункты по утилизации. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву и водоёмы.

QSGRP.COM

INFO@QSGRP.COM

8 800 700 4406 (звонок по России бесплатный)



QS GROUP[®]
EXPERIENCE BASED

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ
для ГОРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ