

QS OIL ENGINE EXPERT 10W-40 HD

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО

для коммерческого транспорта, добывающей и строительной техники

QS OIL Engine Expert 10W-40 HD — это высокоэффективное моторное масло для современных дизельных и бензиновых двигателей с турбонаддувом и без него, установленных на магистральных тягачах, автобусах, тяжелой внедорожной и строительной технике, а также лёгких грузовиках или легковых автомобилях.

QS OIL Engine Expert 10W-40 HD производится с использованием высокоиндексного базового масла (Группа III по API) и функционального пакета присадок с учетом современных требований ведущих мировых производителей дизельных двигателей. Продукт совместим со всеми высококачественными моторными маслами и при необходимости может смешиваться без промывки, однако смешение снижает его потребительские свойства.

Преимущества:

- Отличные пусковые свойства при низких температурах
- Защита от коррозии, в том числе при использовании дизельного топлива с высоким содержанием серы
- Защита двигателя от образования отложений
- Низкий расход масла на угар
- Значительные возможности рационализации закупок масла для смешанного автопарка.

Спецификации:

- API CI-4/SL
- ACEA E7-12

РЕКОМЕНДАЦИИ QS GROUP:

CAT ECF-1a/ECF-2;

CUMMINS CES 20077/78;

MAN 3275;

Mack EO-M+/ EO-N;

Volvo VDS-3;

Global DHD-1;

MB 228.3;

Renault RLD-2;

Deutz DQC-II/III;

JASO DH-1;

MTU DDC TYPE 2;

DDC 93K215.

Здоровье, Безопасность и Окружающая среда

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения, этот продукт не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды.

Избегайте попадания масел на кожу. При работе с отработанным маслом пользуйтесь защитными рукавицами/перчатками. При попадании масла на кожу его необходимо сразу смыть водой с мылом.

Отработанное масло необходимо отправлять на специализированные пункты по утилизации. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву и водоёмы.

QS OIL ENGINE EXPERT 10W-40 HD

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО

для коммерческого транспорта, добывающей и строительной техники

Типовые физико-химические характеристики:

ПОКАЗАТЕЛИ	ЕДИНИЦА	ЗНАЧЕНИЕ	МЕТОД
Класс SAE		10W-40	DIN 51 511
Плотность при 15°C	г/мл	0,865	DIN 51 757
Температура вспышки	°C	240	DIN 2592
Температура застывания	°C	-35	DIN 3016
Вязкость, при - 25 °C (CCS)	мПа·с	5200	ASTM D 5293
при 40°C	мм ² /с	101,0	DIN 51 562
при 100°C	мм ² /с	14,8	DIN 51 562
Индекс вязкости	г/мл	153	DIN 2909
Щелочное число	мг КОН/г	10,3	ASTM D 2896

QSGRP.COM

INFO@QSGRP.COM

8 800 700 4406 (звонок по России бесплатный)



QS GROUP[®]
EXPERIENCE BASED

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ
для ГОРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ