

QS OIL ENGINE UNIVERSAL 15W-40

ВСЕСЕЗОННОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО

для дизельных двигателей тяжелой техники

QS OIL Engine Universal 15W-40 – всесезонное моторное масло для современных дизельных двигателей с турбонаддувом и без него, установленных на магистральных тягачах, автобусах, тяжелой внедорожной и строительной технике.

QS OIL Engine Universal 15W-40 - производится с использованием высокоиндексного базового масла (Группа III по API) и функционального пакета присадок, с учетом современных требований производителей дизельных двигателей.

Масло QS OIL Engine Universal 15W-40 создано специально для малотоксичных дизельных двигателей, оборудованных системами рециркуляции отработанных газов (EGR). Продукт совместим со всеми высококачественными моторными маслами и при необходимости может смешиваться без промывки, однако, смешение снижает его потребительские свойства.

Преимущества:

- Превосходная защита от износа даже при длительных высоких нагрузках
- Изготовлено с использованием эффективного пакета присадок уровня API CI-4
- Защита от коррозии в том числе при использовании дизельного топлива с высоким содержанием серы
- Отличные пусковые свойства при низких температурах за счет тщательно подобранной композиции базовых масел и присадок
- Защищает двигатель от образования отложений на деталях цилиндропоршневой группы и клапанах, а также элементах турбонагнетателей, обладая непревзойденными моющими свойствами
- Надежно предотвращает образование отложений и нагаров как при чрезвычайно высоких термических нагрузках, так и при движении с частыми остановками

Спецификации:

- API CH-4/CI-4

Здоровье, Безопасность и Окружающая среда

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения, этот продукт не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды.

Избегайте попадания масел на кожу. При работе с отработанным маслом пользуйтесь защитными рукавицами/перчатками. При попадании масла на кожу его необходимо сразу смыть водой с мылом.

Отработанное масло необходимо отправлять на специализированные пункты по утилизации. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву и водоёмы.

QS OIL ENGINE UNIVERSAL 15W-40

ВСЕСЕЗОННОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО

для дизельных двигателей тяжелой техники

Типовые физико-химические характеристики:

ПОКАЗАТЕЛИ	ЕДИНИЦА	ЗНАЧЕНИЕ	МЕТОД
Класс SAE		15W-40	DIN 51 511
Цвет	Ед.	4,0	ASTM D 1500
Плотность при 15°C	г/мл	0,875	DIN 51 757
Температура вспышки	°C	246	DIN 2592
Температура застывания	°C	-36	DIN 3016
Вязкость, при - 25 °C (CCS)	мПа·с	5800	ASTM D 5293
при 40°C	мм ² /с	113	DIN 51 562
при 100°C	мм ² /с	15,1	DIN 51 562
Индекс вязкости	г/мл	140	DIN 2909
Щелочное число	мг КОН/г	11,7	ASTM D 2896